

3. Объем поставок, спецификация

Размер грузовой единицы: 1200x800x1800 мм

Полезная нагрузка на поддон: 1000 кг

Общее количество поддономест: 16 764 поддономеста

№№ п/п	Наименование	Кол-во, шт
1	Upright/Стойка (1007725, 10500, PR50-6.8mm,2.5, RAL5019Blue,280,Black strip, 07GFU, 355 Mpa)	1 976
2	Horizontal/Горизонталь (503015, 1016,970, 1.5, RAL 5019 Blue, 100, Black strip, ST3PS/SP, 235 Mpa)	1 976
3	Diagonal/Диагональ (503015, 1115.30, 1 069, 1.5, RAL5019 Blue, 100, Black strip, ST3PS/SP, 235 Mpa)	1 976
4	Diagonal/Диагональ (503015, 1186.57, 1 140, 1.5, RAL5019 Blue, 100, Black strip, ST3PS/SP, 235 Mpa)	3 952
5	Diagonal/Диагональ (503015, 1272.13, 1 226, 1.5, RAL5019 Blue, 100, Black strip, ST3PS/SP, 235 Mpa)	1976
6	Diagonal/Диагональ (503015, 1475.48, 1 429, 1.5, RAL5019 Blue, 100, Black strip, ST3PS/SP, 235 Mpa)	3 952
7	Bolt hexhd flange/Болт шестигранный с фланцем M6x70 8.8 znc	27 664
8	Nut hex flange selflocking/Гайка шестигранная с фланцем самоконтрящаяся M6 8.8 znc	27 664
9	Base plate/Пятка 100 5.0 Low (RAL 5019 Blue)	1 976
10	Bolt tapping hexhd/Болт шестигранный M10x25 8.8 znc	10 052
11	Washer nonchamfer/Шайба плоская M10 znc	10 052
12	Nut hex toothed flange/Гайка шестигранная с фланцем зубчатым M10 8.8 znc	11
13	Anchor/Анкер SORMAT S-KA M12x35/115	4 390
14	Beam/Балка (LC, 40, 1104015 CC, 1 790, 1.5, RAL2008 Orange, 200, Black strip, 08PS, 235 Mpa)	80
15	Beam/Балка (HC, 90, 1304015 CC, 2 690, 1.5, RAL2008 Orange, 220, Black strip, 08PS, 235 Mpa)	3 648
16	Beam/Балка (LC, 40, 1304015 CC, 2 690, 1.5, RAL2008 Orange, 220, Black strip, 08PS, 235 Mpa)	3 088
17	Safety pin/Защитный штифт 9.5mm with head 18mm galvanized	18 736
18	CM Shim/Выравнивающая пластина CM 100 1.0mm	1 976
19	CM Shim/Выравнивающая пластина CM 100 1.5mm	1 976
20	CM Spacer frame NR/Связь для рам L=200mm sendz (znc)	726
21	Угловой (угол 90°) (RAL 2008 Orange)	146
22	Anchor rod/Анкер химический M16x260 5.8 glv	438
23	Anchor chem cap/Капсула химического анкера M16 VDP	438

Продавец

А.А.Сибиряков

Покупатель

24	Sigma-profile/Сигма профиль (2605025 S, 1100, 2.5, RAL5019 Blue, 395, Black strip, 07GFU, 355 Mpa)	11
25	Sigma-profile/Сигма профиль (2605025 S, 2400, 2.5, RAL5019 Blue, 395, Black strip, 07GFU, 355 Mpa)	52
26	Sigma-profile/Сигма профиль (2605025 S, 3500, 2.5, RAL5019 Blue, 395, Black strip, 07GFU, 355 Mpa)	10
27	Beam/Балка (LC, 40, 1304015 CC, 2 690, 1.5, RAL2008 Orange, 220, Black strip, ST3PS/SP, 235 Mpa)	2 552
28	Услуги монтажа	1

Цвета.

Рамы:

RAL 5019 – голубой «Капри»

Балки:

RAL 2008 – оранжевый